

A/A	Περιγραφή	Άρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότη	Τιμή Μονάδα	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
1	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη. Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	NET ΥΔΡ-Α 10.1.1	0.1	(μμ)	0	4,1	0,00	ΥΔΡ 6370=100,00%
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	0.2	(1 tkm)	0	0,35	0,00	ΟΙΚ 1136 =100%
3	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	NET ΟΙΚ-Α 20.10	0.3	M3	0	4,5	0,00	ΟΙΚ 2162 =100%
4	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-Α 20.20	0.4	M3	0	15,70	0,00	ΟΙΚ 2162 =100%
5	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	NET ΟΙΚ-Α 20.30	0.5	M3	0	0,90	0,00	ΟΙΚ 2171 =100%
6	Χωματοургικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσθρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	NET ΟΙΚ-Α 20.31.2	0.6	M3	0	5,00	0,00	ΟΙΚ 2173 =100%
7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	NET ΟΙΚ-Α 22.4	0.7	M3	0	15,70	0,00	ΟΙΚ 2222 =100%
8	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	0.8	M2	0	7,90	0,00	ΟΙΚ 2236 =100%
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1	0.9	M2	0	4,50	0,00	ΟΙΚ 2238 =100%
10	Αποξήλωση μόνωσης δώματος	NET ΟΙΚ 022.22.2.2	0.10	M2	0	3,00	0,00	
11	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET ΟΙΚ-Α 22.22.1	0.11	M2	0	6,70	0,00	ΟΙΚ 2241 =100%
12	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	NET ΟΙΚ-Α 22.22.2	0.12	M2	0	9,00	0,00	ΟΙΚ 2241 =100%
13	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	NET ΟΙΚ-Α 22.23	0.13	M2	0	5,60	0,00	ΟΙΚ 2252 =100%
14	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m ² και έως 0,12 m ²	NET ΟΙΚ-Α 22.30.2	0.14	τεμ	0	9,00	0,00	ΟΙΚ 2261.B =100%
15	Καθαίρεσεις. Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για οπές επιφανείας 0,51 m ² έως 1,00 m ²	NET ΟΙΚ-Α 22.36.1	0.15	τεμ	0	45,00	0,00	ΟΙΚ 2268.A =100%
16	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	NET ΟΙΚ-Α 22.37.1	0.16	μμ	0	16,70	0,00	ΟΙΚ 2269.A =100%
17	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	NET ΟΙΚ-Α 22.40.2	0.17	τεμ.	0	28,00	0,00	ΟΙΚ 2272.A =100%
18	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	NET ΟΙΚ-Α 22.45	0.18	M2	0	16,80	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
19	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	NET ΟΙΚ-Α 22.51	0.19	M3	0	56,00	0,00	ΟΙΚ 5276 =100%
20	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	NET ΟΙΚ-Α 22.53	0.20	M2	0	5,60	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
21	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδώματα. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-Α 22.65.2	0.21	1 Kg	0	0,35	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
22	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάσθρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	NET ΟΙΚ-Α 32.2.1	0.22	M3	0	67,00	0,00	ΟΙΚ 3211 =100%
23	Χαλικοδέματα - Γαρμπιλοδέματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάσθρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-Α 32.2.4	0.23	M3	0	84,00	0,00	ΟΙΚ 3214 =100%

A/A	Περιγραφή	Αρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ	Τιμή Μονάδα	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
24	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET OIK-A 38.3	0.24	M2	0	15,70	0,00	OIK 3816 =100%
25	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET OIK-A 38.20.3	0.25	1 Kg	0	1,01	0,00	OIK 3873 =100%
26	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET OIK-A 46.10.2	0.26	M2	0	22,50	0,00	OIK 4662.1 =100%
27	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	NET OIK-A 52.66.1	0.27	M2	0	45,00	0,00	OIK 5266 =100%
28	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	NET OIK-A 52.66.2	0.28	M2	0	61,00	0,00	OIK 5267 =100%
29	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	NET OIK-A 52.76.1	0.29	M3	0	560,00	0,00	OIK 5276 =100%
30	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	NET OIK-A 52.79.2	0.30	M3	0	450,00	0,00	OIK 5280 =100%
31	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσαριστές. Πάχους 5εκ. μη συμπεριλαμβανομένης της κάσας	NET OIK 054.46.2.3	0.31	M2	0	65,00	0,00	OIK 5446.2 =100%
32	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET OIK-A 61.30	0.32	1 Kg	0	3,10	0,00	OIK 6118 =100%
33	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	NET OIK-A 77.20.1	0.33	M2	0	2,20	0,00	OIK 7744 =100%
34	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλινών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.54	0.34	M2	0	6,70	0,00	OIK 7754 =100%
35	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.55	0.35	M2	0	6,70	0,00	OIK 7755 =100%
36	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET OIK-A 77.80.1	0.36	M2	0	9,00	0,00	OIK 7785.1 =100%
37	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET OIK-A 77.80.2	0.37	M2	0	10,10	0,00	OIK 7785.1 =100%
38	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m².	NET OIK-A 62.1	0.38	1 Kg	0	7,90	0,00	OIK 6201 =100%
39	Κυκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κηκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET OIK-A 64.1.1	0.39	1 Kg .	0	4,50	0,00	OIK 6401 =100%
40	Μηχανισμός λειτουργίας πόρτας μονόφυλλης ή δίφυλλης πρεσαριστής.	OIK-A N65.41.2	0.40	1 Τεμ.	0	20,00	0,00	
41	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NET OIK-A 71.21	0.41	M2	0	13,50	0,00	OIK 7121 =100%
42	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.	NET OIK-A 72.16	0.42	M2	0	23,50	0,00	OIK 7211 =100%
43	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET OIK-A 72.44.1	0.43	μμ	0	20,20	0,00	OIK 7244 =100%

A/A	Περιγραφή	Αρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότη	Τιμή Μονάδα	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
44	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET OIK-A 72.44.2	0.44	μμ	0	15,70	0,00	OIK 7246 =100%
45	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET OIK-A 73.16.2	0.45	M2	0	13,50	0,00	OIK 7316 =100%
46	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NET OIK-A 73.33.1	0.46	M2	0	31,50	0,00	OIK 7331 =100%
47	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET OIK-A 73.34.1	0.47	M2	0	33,50	0,00	OIK 7326.1 =100%
48	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονία σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm	NET OIK-A 73.36.2	0.48	M2	0	15,70	0,00	OIK 7336 =100%
49	Επισκευή - συντήρηση σπλισμένου σκυροδέματος.	OIK-A N77.97.1.1	0.49	M2	0	68,00	0,00	
50	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET OIK-A 77.15	0.50	M2	0	1,70	0,00	OIK 7735 =100%
51	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	NET OIK-A 77.20.1	0.51	M2	0	2,20	0,00	NET OIK-A 77.20.1 =100%
52	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	NET OIK-A 78.5.1	0.52	M2	0	13,00	0,00	OIK 7809 =100%
53	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	NET OIK-A 78.30.1	0.53	M2	0	25,90	0,00	OIK 7809= 100%
54	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	NET OIK-A 78.34	0.54	M2	0	22,50	0,00	OIK 7809 =100%
55	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με ελαστομερή ασφαλτική στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά με οπλισμό και επικάλυψη ψηφίδας. Αντοχής στους - 10ο C	NET OIK 079.11.2.1	0.55	M2	0	14,60	0,00	OIK 7912 =100%
56	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	NET OIK-A 79.2	0.56	M2	0	2,20	0,00	OIK 7902 =100%
57	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	NET OIK-A 79.10	0.57	M2	0	7,90	0,00	OIK 7912 =100%
58	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	NET OIK-A 79.12.2	0.58	M2	0	16,90	0,00	OIK 7912 =100%
59	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ATHE 8062.1	0.59	1 Kg .	0	15,00	0,00	HΛM 1=100%
60	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ATHE 8062.2	0.60	1 Kg .	0	16,13	0,00	HΛM 1=100%
61	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ATHE 8062.4	0.61	1 Kg .	0	12,38	0,00	HΛM 1=100%
62	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ATHE 8062.3	0.62	1 Kg	0	14,26	0,00	HΛM 1 =100%
63	Εξαεριστήρας WC-λουτρού	ATHE N8570.6	0.63	1 Τεμ.	0	50,00	0,00	
64	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm	ATHE 8537.3.5	0.64	1M	0	7,45	0,00	HΛM 35 =100%
65	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 16x2 mm	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ Ν8043.4.2.1	0.65	1M	0	7,80	0,00	

A/A	Περιγραφή	Αρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότη	Τιμή Μονάδα	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
66	Πλαστικός σωλήνας θέρμανσης ενδοδαπέδιος, εύκαμπτος από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με φράγμα οξυγόνου Φ18χ2	ATHE N8043.4.3.1	0.66	1M	0	9,80	0,00	
67	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 22	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ N8043.4.3.2	0.67	1M	0	9,50	0,00	
68	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 28	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ N8043.4.3.3	0.68	1M	0	11,20	0,00	
69	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE N8043.1.2	0.69	1M	0	13,50	0,00	H/LM 8=100%
70	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE N8043.1.3	0.70	1M	0	14,50	0,00	H/LM 8 =100%
71	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 63 mm	ATHE N8043.1.4	0.71	1M	0	16,60	0,00	H/LM 8 =100%
72	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8043.1.7	0.72	1M	0	23,50	0,00	H/LM 8 =100%
73	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ATHE N8043.1.9	0.73	1M	0	25,00	0,00	H/LM 8=100%
74	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 140 mm	ATHE N8043.1.10	0.74	1M	0	27,00	0,00	H/LM 8=100%
75	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8049.3	0.75	1 Τεμ	0	30,00	0,00	
76	Μηχανοσίφωνα πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	ATHE N8053.1	0.76	1 Τεμ	0	140,00	0,00	H/LM 8=100%
77	Λεκάνη W.C αναπήρων	ATHE N8153	0.77	1 Τεμ	0	250,00	0,00	
78	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ATHE N8160.13	0.78	1 Τεμ	0	250,00	0,00	H/LM 17 =100%
79	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	ATHE 8178.2.1	0.79	1 Τεμ	0	17,04	0,00	H/LM 14 =100%
80	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	ATHE 8179.3	0.80	1 Τεμ	0	15,00	0,00	H/LM 18 =100%
81	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ATHE 8151.2	0.81	1 Τεμ	0	192,13	0,00	
82	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ATHE 8152	0.82	1 Τεμ	0	138,27	0,00	H/LM 14 =100%
83	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ATHE 8160.1	0.83	1 Τεμ	0	158,49	0,00	H/LM 17 =100%
84	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ATHE 8168.2	0.84	1 Τεμ	0	25,00	0,00	H/LM 13 =100%
85	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.3	0.85	1 Τεμ	0	110,00	0,00	H/LM 10 =100%
86	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.4	0.86	1 Τεμ	0	118,75	0,00	H/LM 10 =100%
87	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.5	0.87	1 Τεμ	0	143,78	0,00	H/LM 10 =100%
88	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ATHE 8066.2.1	0.88	1 Τεμ	0	251,63	0,00	H/LM 10 =100%
89	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" επτά κυκλωμάτων, υδρευσης	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ N8603.1.2.1	0.89	1 Τεμ	0	72,00	0,00	H/LM 4 =100%
90	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" τεσσάρων κυκλωμάτων, υδρευσης	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ N8603.1.2.2	0.90	1 Τεμ	0	55,00	0,00	H/LM 4 =100%
91	Πίνακας υδροληψίας, μεταλλικός διαστάσεων 450x600x110 χιλ περίπου	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ N8603	0.91	1 Τεμ	0	52,00	0,00	H/LM 4 =100%
92	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με σταθερό ρουζόνι για ΑΜΕΑ Διαμέτρου 1/2 ins	ΥΛΙΚΟ N8141.1.1	0.92	1 Τεμ	0	142,00	0,00	H/LM 13 =100%
93	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ATHE 8072	0.93	1 Τεμ	0	2,30	0,00	H/LM 29=100%
94	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8101.1	0.94	1 Τεμ	0	13,23	0,00	H/LM 11=100%

A/A	Περιγραφή	Αρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ	Τιμή Μονάδα	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
95	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8101.2	0.95	1 Τεμ	0	13,84	0,00	ΗΛΜ 11=100%
96	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8138.1.2	0.96	1 Τεμ	0	8,96	0,00	ΗΛΜ 11=100%
97	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm	ATHE N8739.2	0.97	1 m	0	6,50	0,00	
98	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 16 mm	ATHE N8739.3	0.98	1 m	0	7,50	0,00	
99	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -	ATHE 8982.6.1A.1	0.99	1 Τεμ	0	34,56	0,00	ΗΛΜ 60 =100%
100	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	ATHE 8840.1.2	100	1 Τεμ	0	190,45	0,00	ΗΛΜ 52 =100%
101	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με αντιστατήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W	ATHE 8974.1.2	101	1 Τεμ	0	62,00	0,00	ΗΛΜ 59 =100%
102	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με αντιστατήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 50 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W	ATHE 8974.4.2	102	1 Τεμ	0	75,00	0,00	ΗΛΜ 59 =100%
103	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με αντιστατήρα απλό προστασίας IP 20 - Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -	ATHE 8982.1.2.1	103	1 Τεμ	0	32,00	0,00	ΗΛΜ 60 =100%
104	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	ATHE 8915.1.3	104	1 Τεμ	0	10,04	0,00	ΗΛΜ 55 =100%
105	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 A	ATHE 8915.1.4	105	1 Τεμ	0	10,04	0,00	ΗΛΜ 55 =100%
106	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm ²	ATHE 8766.3.1	106	1 m	0	5,07	0,00	ΗΛΜ 46 =100%
107	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm ²	ATHE 8766.3.2	107	1 m	0	5,42	0,00	ΗΛΜ 46 =100%
108	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm ²	ATHE 8766.3.3	108	1 m	0	6,74	0,00	ΗΛΜ 46 =100%
109	Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	ATHE 8915.1.2	109	1 Τεμ	0	9,07	0,00	ΗΛΜ 55 =100%
110	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	110	1 Τεμ	0	4,06	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
111	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός διπολικός	ATHE 8801.1.2	111	1 Τεμ	0	5,00	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
112	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομπιταέρ ή αλλέ ρετούρ	ATHE 8801.1.4	112	1 Τεμ	0	5,83	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
113	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ATHE 8826.3.2	113	1 Τεμ	0	9,04	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
114	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	ATHE 8827.3.2	114	1 Τεμ	0	11,00	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
115	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm	ATHE 8732.1.2	115	1 m	0	3,19	0,00	ΗΛΜ 41 =100%
116	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm -	ATHE 8735.2.1	116	1 Τεμ	0	3,89	0,00	ΗΛΜ 41 =100%
117	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κύλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ATHE 8153.2	117	1 Τεμ	0	98,72	0,00	ΗΛΜ15 =100%
118	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΥψηλής πίεσεως τύπου Νιαγάρα	ATHE 8153.1	118	1 Τεμ	0	144,92	0,00	ΗΛΜ15 =100%
119	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8034.1	119	1 m	0	13,62	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
120	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8034.2	120	1 m	0	15,97	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
121	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 ins	ATHE 8034.3	121	1 m	0	19,62	0,00	ΗΛΜ 4 =100%

A/A	Περιγραφή	Αρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότη	Τιμή Μονάδα	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
122	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins	ATHE 8034.4	122	1 m	0	22,63	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
123	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins	ATHE 8034.5	123	1 m	0	25,69	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
124	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 2 ins	ATHE 8034.6	124	1 m	0	30,33	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
125	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE N8540.1.1	125	1 m	0	11,20	0,00	
126	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE N8540.2.1	126	1 m	0	13,30	0,00	
127	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE N8540.3.1.1	127	1 m	0	15,70	0,00	
128	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ATHE N8540.4.1.1	128	1 m	0	17,90	0,00	
129	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE N8540.5.1.1	129	1 m	0	12,80	0,00	
130	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m3/h	ATHE 8605.1.2	130	1 Τεμ.	0	415,77	0,00	ΗΛΜ 21 =100%
131	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h	ATHE 8605.1.3	131	1 Τεμ	0	751,65	0,00	ΗΛΜ 21 =100%
132	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m3/h	ATHE 8605.1.4	132	1 Τεμ	0	998,95	0,00	ΗΛΜ 21 =100%
133	Χαλυβδωσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 2.1/2 ins	ATHE N9316.7	133	1 m	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 5 =100%
134	Χαλυβδωσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 2 ins	ATHE N9316.6	134	1 m	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 5 =100%
135	Χαλυβδωσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 1.1/4 ins	ATHE N9316.4	135	1 m	0	30,00	0,00	ΗΛΜ 5 =100%
136	Σφαιρική βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2.1/2 ins	ATHE N8107.1.8	136	1 Τεμ	0	55,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
137	Σφαιρική βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE N8107.1.7	136	1 Τεμ	0	50,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
138	Σφαιρική βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 1.1/4 ins	ATHE N8107.1.5	138	1 Τεμ	0	45,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
139	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sringkler γομώσεως 12 kg	ATHE N8202.1.3	139	1 Τεμ	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 19 =100%
140	Ανιχνευτής φυσικού αερίου με συναγερμό και έξοδο για ηλεκτροβάννα	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ Ν62.2.1.2	140	1 Τεμ	0	220,00	0,00	ΗΛΜ 62 =100%
141	Καπναγωγός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με μόνωση ορυκτοβάμβακα (διατομή από 200cm2 έως 450 cm2)	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ Ν8464.1	141	1 m	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 34 =100%
142	Άδεια δικτύου θέρμανσης, πλήρωση και εξαέρωσή του	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ Ν8693.1.1.1	142	1 Τεμ	0	130,00	0,00	ΗΛΜ 28 =100%
143	Γείωση δικτύου φυσικού αερίου με ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διατομής 10cm2 διαμέτρου 10cm2 μήκους 1.50 m	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ Ν8837.21.1.2	143	1 Τεμ	0	60,00	0,00	
144	Ηλεκτροβάννα απομόνωσης φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2.1/2 ins	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ Ν8107.1.8.1	144	1 Τεμ	0	80,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
145	Λέβητας ισχύος 150 kW	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	145	1 Τεμ	0	1.200,00	0,00	ΗΛΜ 28=100%
146	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών.	NET ΟΙΚ 022.65.2.16	146	1 m	0	15,00	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
Οικοδομικά								39.920,37
Ηλεκτρομηχανολογικά								10.000,00
Σύνολο εργασιών								49.920,37
Ενιαίο όφελος 18%								8.985,67
Σύνολο								58.906,04
Ενιαία απρόβλεπτα 15%								8.835,91
Σύνολο								67.741,94
Ενιαίος Φ.Π.Α. 24%								16.258,07
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								84.000,0