

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	A.T.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
1	Κοπή αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με αρμοκόφτη. Κοπή αρμών συστολοδιαστολής	NET ΥΔΡ-A 10.1.1	1	(μμ)	0	4,10	0,00	ΥΔΡ 6370=100,00%
2	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	NET ΟΙΚ-A 10.7.1	2	(1 tkm)	0	0,35	0,00	ΟΙΚ 1136 =100%
3	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	NET ΟΙΚ-A 20.10	3	M3	0	4,50	0,00	ΟΙΚ 2162 =100%
4	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	NET ΟΙΚ-A 20.20	4	M3	0	15,70	0,00	ΟΙΚ 2162 =100%
5	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα.	NET ΟΙΚ-A 20.30	5	M3	0	0,90	0,00	ΟΙΚ 2171 =100%
6	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	NET ΟΙΚ-A 20.31.2	6	M3	0	5,00	0,00	ΟΙΚ 2173 =100%
7	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	NET ΟΙΚ-A 22.4	7	M3	0	15,70	0,00	ΟΙΚ 2222 =100%
8	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.20.1	8	M2	0	7,90	0,00	ΟΙΚ 2236 =100%
9	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	NET ΟΙΚ-A 22.21.1	9	M2	0	4,50	0,00	ΟΙΚ 2238 =100%
10	Αποξήλωση μόνωσης δώματος	NET ΟΙΚ 022.22.2.2	10	M2	0	3,00	0,00	
11	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	NET ΟΙΚ-A 22.22.1	11	M2	0	6,70	0,00	ΟΙΚ 2241 =100%
12	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων σε ποσοστό > 50	NET ΟΙΚ-A 22.22.2	12	M2	0	9,00	0,00	ΟΙΚ 2241 =100%
13	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων	NET ΟΙΚ-A 22.23	13	M2	0	5,60	0,00	ΟΙΚ 2252 =100%
14	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m <sup>2</sup> και έως 0,12 m <sup>2</sup>	NET ΟΙΚ-A 22.30.2	14	τεμ	0	9,00	0,00	ΟΙΚ 2261.B =100%
15	Καθαιρέσεις. Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές. Για οπές επιφανείας 0,51 m <sup>2</sup> έως 1,00 m <sup>2</sup>	NET ΟΙΚ-A 22.36.1	15	τεμ	0	45,00	0,00	ΟΙΚ 2268.A =100%

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
16	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα. Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	NET ΟΙΚ-A 22.37.1	16	μμ	0	16,70	0,00	ΟΙΚ 2269.A =100%
17	Καθαιρέσεις. Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα. Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	NET ΟΙΚ-A 22.40.2	17	τεμ.	0	28,00	0,00	ΟΙΚ 2272.A =100%
18	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	NET ΟΙΚ-A 22.45	18	M2	0	16,80	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
19	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	NET ΟΙΚ-A 22.51	19	M3	0	56,00	0,00	ΟΙΚ 5276 =100%
20	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	NET ΟΙΚ-A 22.53	20	M2	0	5,60	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
21	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για ξύλινα κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-A 22.65.1	21	M3		56,00		ΟΙΚ-2275
22	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	NET ΟΙΚ-A 22.65.2	22	1 Kg	0	0,35	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
23	Χαλικοδέματα - Γ αρμπλοδεματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10	NET ΟΙΚ-A 32.2.1	23	M3	0	67,00	0,00	ΟΙΚ 3211 =100%
24	Χαλικοδέματα - Γ αρμπλοδεματα. Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	NET ΟΙΚ-A 32.2.4	24	M3	0	84,00	0,00	ΟΙΚ 3214 =100%
25	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	NET ΟΙΚ-A 38.3	25	M2	0	15,70	0,00	ΟΙΚ 3816 =100%
26	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	NET ΟΙΚ-A 38.20.3	26	1 Kg	0	1,01	0,00	ΟΙΚ 3873 =100%
27	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	NET ΟΙΚ-A 46.10.2	27	M2	0	22,50	0,00	ΟΙΚ 4662.1 =100%
28	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	NET ΟΙΚ-A 52.66.1	28	M2	0	45,00	0,00	ΟΙΚ 5266 =100%
29	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες. Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	NET ΟΙΚ-A 52.66.2	29	M2	0	61,00	0,00	ΟΙΚ 5267 =100%
30	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας. Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή	NET ΟΙΚ-A 52.76.1	30	M3	0	560,00	0,00	ΟΙΚ 5276 =100%
31	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή. Τεγίδωση από ξυλεία πριστή	NET ΟΙΚ-A 52.79.2	31	M3	0	450,00	0,00	ΟΙΚ 5280 =100%
32	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες Από ξυλεία ελάτου, πριστή	NET ΟΙΚ- 52.01.02	32	m3		560,00		ΟΙΚ 5202
33	Κιγκλιδώματα εξωστών. Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	NET ΟΙΚ-55.21	33	m		50,50		ΟΙΚ 5521
34	Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm Από ξυλεία δρυός άριστης ποιότητας	NET ΟΙΚ- 55.32.01	34	m		56,00		ΟΙΚ 5532.1

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
35	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσαριστές. Πάχους 5εκ. μη συμπεριλαμβανόμενης της κάσας	NET OIK 054.46.2.3	35	M2	0	65,00	0,00	OIK 5446.2 =100%
36	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	NET OIK-A 61.30	36	1 Kg	0	3,10	0,00	OIK 6118 =100%
37	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	NET OIK-A 77.20.1	37	M2	0	2,20	0,00	OIK 7744 =100%
38	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.54	38	M2	0	6,70	0,00	OIK 7754 =100%
39	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	NET OIK-A 77.55	39	M2	0	6,70	0,00	OIK 7755 =100%
40	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	NET OIK-A 77.80.1	40	M2	0	9,00	0,00	OIK 7785.1 =100%
41	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	NET OIK-A 77.80.2	41	M2	0	10,10	0,00	OIK 7785.1 =100%
42	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαραζόπορτες. Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m <sup>2</sup> .	NET OIK-A 62.1	42	1 Kg	0	7,90	0,00	OIK 6201 =100%
43	Κιγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών. Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	NET OIK-A 64.1.1	43	1 Kg	0	4,50	0,00	OIK 6401 =100%
44	Μηχανισμός λειτουργίας πόρτας μονόφυλλης ή δίφυλλης πρεσαριστής.	OIK-A N65.41.2	44	1 Τεμ.	0	20,00	0,00	
45	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	NET OIK-A 71.21	45	M2	0	13,50	0,00	OIK 7121 =100%
46	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.	NET OIK-A 72.16	46	M2	0	23,50	0,00	OIK 7211 =100%
47	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET OIK-A 72.44.1	47	μμ	0	20,20	0,00	OIK 7244 =100%
48	Επιστεγάσεις. Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	NET OIK-A 72.44.2	48	μμ	0	15,70	0,00	OIK 7246 =100%

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
49	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.16.2	49	M2	0	13,50	0,00	ΟΙΚ 7316 =100%
50	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.33.1	50	M2	0	31,50	0,00	ΟΙΚ 7331 =100%
51	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.34.1	51	M2	0	33,50	0,00	ΟΙΚ 7326.1 =100%
52	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2.5 cm	NET ΟΙΚ-Α 73.36.2	52	M2	0	15,70	0,00	ΟΙΚ 7336 =100%
53	Επισκευή - συντήρηση οπλισμένου σκυροδέματος.	ΟΙΚ-Α Ν77.97.1.1	53	M2	0	68,00	0,00	
54	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	NET ΟΙΚ-Α 77.15	54	M2	0	1,70	0,00	ΟΙΚ 7735 =100%
55	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	NET ΟΙΚ 77.17.01	55	M2		3,40		ΟΙΚ 7737
56	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού ή διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	NET ΟΙΚ-Α 77.20.1	56	M2	0	2,20	0,00	NET ΟΙΚ-Α 77.20.1 =100%
57	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες. πάχους 12.5 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.5.1	57	M2	0	13,00	0,00	ΟΙΚ 7809 =100%
58	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική. Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	NET ΟΙΚ-Α 78.30.1	58	M2	0	25,90	0,00	ΟΙΚ 7809= 100%
59	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	NET ΟΙΚ-Α 78.34	59	M2	0	22,50	0,00	ΟΙΚ 7809 =100%
60	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση με ελαστομερή ασφατική στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή (SBS) υλικά με οπλισμό και επικάλυψη ψηφίδας. Αντοχής στους -10ο C	NET ΟΙΚ 079.11.2.1	60	M2	0	14,60	0,00	ΟΙΚ 7912 =100%
61	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφατικό ναλάκτωμα	NET ΟΙΚ-Α 79.2	61	M2	0	2,20	0,00	ΟΙΚ 7902 =100%
62	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδροαυτοπερατή μεμβράνη.	NET ΟΙΚ-Α 79.10	62	M2	0	7,90	0,00	ΟΙΚ 7912 =100%
63	Υποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρος 12 - 24 kg/m <sup>2</sup>	ΟΙΚ 65.01.02	63	M2	0	200,00	0,00	

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
64	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	OIK 76.27.02	64	M2	0	54,00	0,00	
65	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	OIK 65.05	65	M2	0	175,00	0,00	
66	Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich	OIK 72.80	66	M2	0	45,00	0,00	
67	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	OIK 76.21	67	M2	0	15,50	0,00	
68	Μεμβράνη ασφαλείας υαλοπινάκων	NEO NET OIK 78.22	68	M2		40,00		OIK 7809
69	Πόμολα ανοιγόμενων παραθύρων	OIK N\79.12.5	69	1 Τεμ	0	50,00	0,00	
70	Ανακλήσεις ανοιγόμενων παραθύρων αλουμινίου	OIK N\79.12.6	70	1 Τεμ	0	60,00	0,00	
71	Τοποθέτηση εξαεριστήρων μόνωσης δώματος σε υφιστάμενες μονώσεις	OIK N\79.12.4	71	1 Τεμ	0	30,00	0,00	
72	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	OIK 72.70	72	M2	0	67,50	0,00	
73	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	NET OIK-A 79.12.2	73	M2	0	16,90	0,00	OIK 7912 =100%
74	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ATHE 8062.1	74	1 Kg .	0	15,00	0,00	ΗΛΜ 1=100%
75	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ορθογωνική	ATHE 8062.2	75	1 Kg .	0	16,13	0,00	ΗΛΜ 1=100%
76	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή ορθογωνική	ATHE 8062.4	76	1 Kg .	0	12,38	0,00	ΗΛΜ 1=100%
77	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ATHE 8062.3	77	1 Kg	0	14,26	0,00	ΗΛΜ 1 =100%
78	Εξαεριστήρας WC-λουτρού	ATHE N8570.6	78	1 Τεμ.	0	50,00	0,00	
79	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm	ATHE 8537.3.5	79	1M	0	7,45	0,00	ΗΛΜ 35 =100%
80	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 16x2 mm	ΜΙΚΡΑ_OIK_A ΡΘΡ N8043.4.2.1	80	1M	0	7,80	0,00	
81	Πλαστικός σωλήνας θέρμανσης ενδοδαπέδιος, εύκαμπτος από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με φράγμα οξυγόνου Φ18x2	ATHE N8043.4.3.1	81	1M	0	9,80	0,00	
82	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 22	ΜΙΚΡΑ_OIK_A ΡΘΡ N8043.4.3.2	82	1M	0	9,50	0,00	
83	Πλαστικός σωλήνας υδρευσης από πολυαιθυλένιο Πίεσης 10 atm διαμέτρου Φ 28	ΜΙΚΡΑ_OIK_A ΡΘΡ N8043.4.3.3	83	1M	0	11,20	0,00	
84	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	ATHE N8043.1.2	84	1M	0	13,50	0,00	ΗΛΜ 8=100%
85	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	ATHE N8043.1.3	85	1M	0	14,50	0,00	ΗΛΜ 8 =100%
86	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 63 mm	ATHE N8043.1.4	86	1M	0	16,60	0,00	ΗΛΜ 8 =100%
87	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8043.1.7	87	1M	0	23,50	0,00	ΗΛΜ 8 =100%
88	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	ATHE N8043.1.9	88	1M	0	25,00	0,00	ΗΛΜ 8=100%
89	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 140 mm	ATHE N8043.1.10	89	1M	0	27,00	0,00	ΗΛΜ 8=100%

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
90	Σιφώνι ανοξειδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	ATHE N8049.3	90	1 Τεμ	0	30,00	0,00	
91	Μηχανοσίφωνας πλαστικός διαμέτρου Φ 12.5 cm	ATHE N8053.1	91	1 Τεμ	0	140,00	0,00	ΗΛΜ 8=100%
92	Λεκάνη W.C αναπήρων	ATHE N8153	92	1 Τεμ	0	250,00	0,00	
93	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	ATHE N8160.13	93	1 Τεμ	0	250,00	0,00	ΗΛΜ 17 =100%
94	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη διαστάσεων 15 X 15 cm	ATHE 8178.2.1	94	1 Τεμ	0	17,04	0,00	ΗΛΜ 14 =100%
95	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρωμάτων διαφόρων	ATHE 8179.3	95	1 Τεμ	0	15,00	0,00	ΗΛΜ 18 =100%
96	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.	ATHE 8151.2	96	1 Τεμ	0	192,13	0,00	
97	Λεκάνη αποχωρητηρίου (τουρκικού) τύπου	ATHE 8152	97	1 Τεμ	0	138,27	0,00	ΗΛΜ 14 =100%
98	Νιπτήρας πορσελάνης Διαστ. 40 X 50 cm	ATHE 8160.1	98	1 Τεμ	0	158,49	0,00	ΗΛΜ 17 =100%
99	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	ATHE 8168.2	99	1 Τεμ	0	25,00	0,00	ΗΛΜ 13 =100%
100	Φρέατιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 30cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.3	100	1 Τεμ	0	110,00	0,00	ΗΛΜ 10 =100%
101	Φρέατιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.4	101	1 Τεμ	0	118,75	0,00	ΗΛΜ 10 =100%
102	Φρέατιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος έως 0,50 m	ATHE 8066.1.5	102	1 Τεμ	0	143,78	0,00	ΗΛΜ 10 =100%
103	Φρέατιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m	ATHE 8066.2.1	103	1 Τεμ	0	251,63	0,00	ΗΛΜ 10 =100%
104	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" επτά κυκλωμάτων, ύδρευσης	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ N8603.1.2.1	104	1 Τεμ	0	72,00	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
105	Συλλεκτοδιανομέας ορειχάλκινος 3/4" τεσσάρων κυκλωμάτων, ύδρευσης	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ N8603.1.2.2	105	1 Τεμ	0	55,00	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
106	Πίνακας υδροληψίας, μεταλλικός διαστάσεων 450x600x110 χιλ περίπου	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ N8603	106	1 Τεμ	0	52,00	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
107	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος, με σταθερό ρουξούνι για ΑΜΕΑ Διαμέτρου 1/2 ins	ΥΛΙΚΟ N8141.1.1	107	1 Τεμ	0	142,00	0,00	ΗΛΜ 13 =100%
108	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ATHE 8072	108	1 Τεμ	0	2,30	0,00	ΗΛΜ 29=100%
109	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8101.1	109	1 Τεμ	0	13,23	0,00	ΗΛΜ 11=100%
110	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8101.2	110	1 Τεμ	0	13,84	0,00	ΗΛΜ 11=100%
111	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινοςκοινός ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8138.1.2	111	1 Τεμ	0	8,96	0,00	ΗΛΜ 11=100%
112	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 32 X 12.5 mm	ATHE N8739.2	112	1 m	0	6,50	0,00	
113	Κανάλι διανομής απο PVC διαστάσεων 40 X 16 mm	ATHE N8739.3	113	1 m	0	7,50	0,00	
114	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα(χελώνα) προστασίας IP 44 στεγανό Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -	ATHE 8982.6.1A.1	114	1 Τεμ	0	34,56	0,00	ΗΛΜ 60 =100%

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
115	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος Διαστάσεων 50 X 35 cm	ATHE 8840.1.2	115	1 Τεμ	0	190,45	0,00	ΗΛΜ 52 =100%
116	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 20 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W	ATHE 8974.1.2	116	1 Τεμ	0	62,00	0,00	ΗΛΜ 59 =100%
117	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα και RASTER, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας IP 50 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 20 W	ATHE 8974.4.2	117	1 Τεμ	0	75,00	0,00	ΗΛΜ 59 =100%
118	Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ανταυγαστήρα απλό προστασίας IP 20 - Με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως -	ATHE 8982.1.2.1	118	1 Τεμ	0	32,00	0,00	ΗΛΜ 60 =100%
119	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 16 A	ATHE 8915.1.3	119	1 Τεμ	0	10,04	0,00	ΗΛΜ 55 =100%
120	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 20 A	ATHE 8915.1.4	120	1 Τεμ	0	10,04	0,00	ΗΛΜ 55 =100%
121	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 1,5 mm <sup>2</sup>	ATHE 8766.3.1	121	1 m	0	5,07	0,00	ΗΛΜ 46 =100%
122	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 2,5 mm <sup>2</sup>	ATHE 8766.3.2	122	1 m	0	5,42	0,00	ΗΛΜ 46 =100%
123	Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό Διατομής:3 X 4 mm <sup>2</sup>	ATHE 8766.3.3	123	1 m	0	6,74	0,00	ΗΛΜ 46 =100%
124	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 A	ATHE 8915.1.2	124	1 Τεμ	0	9,07	0,00	ΗΛΜ 55 =100%
125	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός μονοπολικός	ATHE 8801.1.1	125	1 Τεμ	0	4,06	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
126	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A απλός διπολικός	ATHE 8801.1.2	126	1 Τεμ	0	5,00	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
127	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κοριτατέρ ή αλλέ ρεταύο	ATHE 8801.1.4	127	1 Τεμ	0	5,83	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
128	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - Εντάσεως 16 A	ATHE 8826.3.2	128	1 Τεμ	0	9,04	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
129	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - Εντάσεως 16 A -	ATHE 8827.3.2	129	1 Τεμ	0	11,00	0,00	ΗΛΜ 49 =100%
130	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς Διαμέτρου Φ 13,5mm	ATHE 8732.1.2	130	1 m	0	3,19	0,00	ΗΛΜ 41 =100%
131	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 70mm - Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου	ATHE 8735.2.1	131	1 Τεμ	0	3,89	0,00	ΗΛΜ 41 =100%
132	Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τσαβηκτό πλήρες Δοχείο πλύσεως	ATHE 8153.2	132	1 Τεμ	0	98,72	0,00	ΗΛΜ15 =100%
133	αποχωρητηρίουΥψηλής πίεσεως τύπου Νιανόρα	ATHE 8153.1	133	1 Τεμ	0	144,92	0,00	ΗΛΜ15 =100%
134	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins	ATHE 8034.1	134	1 m	0	13,62	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
135	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 3/4 ins	ATHE 8034.2	135	1 m	0	15,97	0,00	ΗΛΜ 4 =100%

A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
136	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 ins	ATHE 8034.3	136	1 m	0	19,62	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
137	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins	ATHE 8034.4	137	1 m	0	22,63	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
138	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins	ATHE 8034.5	138	1 m	0	25,69	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
139	Σιδηροσωλήνας μαύρος με ραφή Διαμέτρου 2 ins	ATHE 8034.6	139	1 m	0	30,33	0,00	ΗΛΜ 4 =100%
140	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1/2 ins	ATHE N8540.1.1	140	1 m	0	11,20	0,00	
141	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 3/4 ins	ATHE N8540.2.1	141	1 m	0	13,30	0,00	
142	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 ins	ATHE N8540.3.1.1	142	1 m	0	15,70	0,00	
143	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 1/4 ins	ATHE N8540.4.1.1	143	1 m	0	17,90	0,00	
144	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ATHE N8540.5.1.1	144	1 m	0	12,80	0,00	
145	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 2,50 έως & 4,00 m <sup>3</sup> /h	ATHE 8605.1.2	145	1 Τεμ.	0	415,77	0,00	ΗΛΜ 21 =100%
146	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 4,00 έως & 6,00 m <sup>3</sup> /h	ATHE 8605.1.3	146	1 Τεμ	0	751,65	0,00	ΗΛΜ 21 =100%
147	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως Παροχής από 6,00 έως & 9,00 m <sup>3</sup> /h	ATHE 8605.1.4	147	1 Τεμ	0	998,95	0,00	ΗΛΜ 21 =100%
148	Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 2.1/2 ins	ATHE N9316.7	148	1 m	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 5 =100%
149	Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 2 ins	ATHE N9316.6	149	1 m	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 5 =100%
150	Χαλυβδοσωλήνας ορατής εγκατάστασης φυσικού αερίου μεσαίου τύπου διαμέτρου 1.1/4 ins	ATHE N9316.4	150	1 m	0	30,00	0,00	ΗΛΜ 5 =100%
151	Σφαιρική βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2.1/2 ins	ATHE N8107.1.8	151	1 Τεμ	0	55,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
152	Σφαιρική βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2 ins	ATHE N8107.1.7	152	1 Τεμ	0	50,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
153	Σφαιρική βαννα διακοπής ολικής παροχής φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 1.1/4 ins	ATHE N8107.1.5	153	1 Τεμ	0	45,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
154	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler νομώσεως 12 ka	ATHE N8202.1.3	154	1 Τεμ	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 19 =100%
155	Ανιχνευτής φυσικού αερίου με συναγερμό και έξοδο για ηλεκτροβάνα	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ Ν62.2.1.2	155	1 Τεμ	0	220,00	0,00	ΗΛΜ 62 =100%
156	Καπναγωγός κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με μόνωση ορυκτοβάμβακα (διατομή από 200cm <sup>2</sup> έως 450 cm <sup>2</sup> )	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ Ν8464.1	156	1 m	0	35,00	0,00	ΗΛΜ 34 =100%
157	Άδεια δικτύου θέρμανσης, πλήρωση και εξαέρωσή του	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ Ν8693.1.1.1	157	1 Τεμ	0	130,00	0,00	ΗΛΜ 28 =100%
158	Γείωση δικτύου φυσικού αερίου με ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διατομής 10cm <sup>2</sup> διαμέτρου 10cm <sup>2</sup> μήκος 1.50 m	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_Α ΡΘΡ Ν8837.21.1.2	158	1 Τεμ	0	60,00	0,00	



A/A	Περιγραφή Εργασίας	Αρθρο	Α.Τ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότ.	Τιμή Μονάδας	Αξία	Κωδικοί αναθεώρησης
159	Ηλεκτροβάνα απομόνωσης φυσικού αερίου διαμέτρου Φ 2.1/2 ins	ΜΙΚΡΑ_ΟΙΚ_ΑΡΘΡ N8107.1.8.1	159	1 Τεμ	0	80,00	0,00	ΗΛΜ 11 =100%
160	Λέβητας ισχύος 150 kW	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ	160	1 Τεμ	0	1.200,00	0,00	ΗΛΜ 28=100%
161	Καθαιρέσεις, Αποξήλωση και επανατοποθέτηση υδρορροών.	NET ΟΙΚ 022.65.2.16	161	1 m	0	15,00	0,00	ΟΙΚ 2275 =100%
162	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα	ΑΤΗΕ N\8138.4.4	162	1 Τεμ	0	52,11	0,00	
163	Σιφώνι νιπτήρα	ΑΤΗΕ N\8160.5.1	163	1 Τεμ	0	25,51	0,00	
164	Ανακλινόμενη χειρολαβή μπάνιου στήριξης αναπήρων ΑΜΕΑ με χαροθήκη	ΑΤΗΕ N\8152.1	164	1 Τεμ	0	253,02	0,00	
165	Χειρολαβή στήριξης τοίχου αναπήρων ΑΜΕΑ (ΙΝΟΧ)	ΑΤΗΕ N\8152.2	165	1 Τεμ	0	242,02		
								<b>41.100,00</b>
Οικοδομικά								<b>500,31</b>
Ηλεκτρομηχανολογικά								<b>41.600,31</b>
Σύνολο εργασιών								<b>7.488,05</b>
<b>Ενιαίο όφελος 18%</b>								<b>49.088,36</b>
<b>Σύνολο</b>								<b>7.363,25</b>
<b>Ενιαία απρόβλεπτα 15%</b>								<b>56.451,61</b>
<b>Σύνολο</b>								<b>13.548,39</b>
<b>Ενιαίος Φ.Π.Α. 24%</b>								<b>70.000,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>								

ΑΛΜΥΡΟΣ, 13/09/2018

ΑΛΜΥΡΟΣ, 13/09/2018

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΚΙΚΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΔΑΜΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ